

VA 280

The evolution of the
VFFS Bagger



BAGGER

The VA 280 suitable for making different **types of bags**. This model is a compact machine capable of working with reels up to 600mm wide. This model can produce 60/65 bags/min in a space of less than 4 m², depending on the application. One of the notable characteristics of vertical machines is the optimization of production costs in productivity/m².

El modelo de máquina VA 280 está indicado para la confección de bolsas en **formato bagger**. La máquina VA MINI 600 es compacta y de reducidas dimensiones capaz de trabajar con bobinas de hasta 600 mm de ancho total. Este modelo es capaz de producir 60/65 bolsas/min en un espacio de menos de 4 m², dependiendo del formato. Una de las características destacable de las máquinas verticales (VFFS) es la optimización de los costes de producción respecto a productividad/m².

Le VA 280 convient à la confection de **différents types de sacs**. Le modèle VA MINI 600 est une machine compacte capable de travailler avec des bobines allant jusqu'à 650mm de largeur. Ce modèle peut produire 60/65 sacs/min dans un espace inférieur à 4 m², en fonction de l'application. L'une des caractéristiques notables des machines verticales est l'optimisation des coûts de production par rapport à la productivité/m².



MARKETS • SECTOR • SECTEURS

Food, nutritional, cosmetics
Alimentación, nutrición y cosmético
Alimentaire, nutritionnelle, cosmétique

PRODUCTS • PRODUCTOS • PRODUITS

Liquid, pasty, granulated, powder, solid
Líquidos, pastosos, granulados, polvos, sólidos
Liquides, pâteux, granulés, poudres, solides

BAGS



We reserve the right to introduce technical modifications without previous notice. Illustrative layout not to be used as engineering drawing. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso. Plano de máquina orientativo no puede utilizarse como plano de ingeniería.



VA 280

Equipped with AB PC, touch screen and pneumatic activation, it allows controlling the basic parameters of the machine such as temperature, sealing time and length of the bag, assuring high quality sealing. It can operate with cadences of up to 60 cycles/min depending on the application, length of the bag.

Equipada con PC AB, pantalla táctil y accionamiento neumático, permite el control de los parámetros básicos de la máquina como la temperatura, el tiempo de sellado y la longitud de la bolsa, asegurando una soldadura de alta calidad. Puede trabajar con cadencias de hasta 60 ciclos/min dependiendo de la aplicación, largo de la bolsa.

Equipé d'un PC AB, d'un écran tactile et d'un entraînement pneumatique, il permet le contrôle des paramètres de base de la machine tels que la température, le temps de scellage et la longueur du sac, garantissant un soudage de haute qualité. Il peut fonctionner avec des cadences allant jusqu'à 60 cycles/min selon l'application, la longueur du sac.

MACHINE FEATURES • CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA • CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

	LANES • PISTAS • PISTES
Max. Width • Ancho • Largeur	280 mm
Min. Width • Ancho • Largeur	70 mm
Max. Length • Largo • Longueur	500 mm
Min. Length • Largo • Longueur	70 mm
Max. Reel Diameter • Diámetro de bobina • Diamètre de la bobine	600 mm
Max. Reel Width • Ancho de bobina • Largeur maximale de la bobine	500 mm
Bobina Core • Núcleo • Noyau	70 mm
Speed • Velocidad • Vitesse • s/m	60 pm
Dimensions • Dimensiones	1200 × 1980 × 1835 mm
Weight • Peso • Poids	800 / 900 Kg
Noise • Nivel sonoro • Niveau sonore	25-55 dB
Electrical Data • Conexión eléctrica • Alimentation électrique	3 x 380 V AC / 4,0 KVA
Compressed Air • Aire Comprimido • Air comprimé	6 bar