

V5

The evolution of the VFFS Bagger



BAGGER

The V5 suitable for making **different types of bags**. This mode is a compact machine capable of working with reels up to 600mm wide. This model can produce 200 bags/min in a space of less than 4m², depending on the application. One of the notable characteristics of vertical machines is the optimization of production costs in productivity/m².



El modelo de máquina V5 está indicado para la confección de bolsas. La máquina V5 es compacta y de reducidas dimensiones, capaz de trabajar con bobinas de hasta 600 mm de ancho total. Este modelo es capaz de producir 200 bolsas/min en un espacio de menos de 4m², dependiendo del formato. Una de las características destacables de las máquinas verticales (VFFS) es la optimización de los costes de producción respecto a productividad/m².

Le V5 convient à la confection de différents types de sacs. Est une machine compacte capable de travailler avec des bobines allant jusqu'à 600mm de largeur. Ce modèle peut produire 200 sacs/min dans un espace inférieur à 4 m², en fonction de l'application. L'une des caractéristiques notables des machines verticales est 'optimisation des coûts de production par rapport à la productivité/m².


MARKETS • SECTOR • SECTEURS

Food, nutritional, cosmetics
Alimentación, nutrición y cosmético
Alimentaire, nutritionnelle, cosmétique

PRODUCTS • PRODUCTOS • PRODUITS

Liquid, pasty, granulated, powder, solid
Líquidos, pastosos, granulados, polvos, sólidos
Liquides, pâteux, granulés, poudres, solides

BAGS



We reserve the right to introduce technical modifications without previous notice. Illustrative layout not to be used as engineering drawing. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso. Plano de máquina orientativo no puede utilizarse como plano de ingeniería.



V5

Equipped with an **industrial PC**, **touch screen**, and **servo motor activation**, it allows control of the machine's basic parameters, such as temperature, sealing time, and pack length, ensuring high-quality sealing. It can operate at speeds of up to 200 cycles/min, depending on the application and package length

Equipada con PC industrial, pantalla táctil y accionamiento servomotorizado, permite el control de los parámetros básicos de la máquina como la temperatura, el tiempo de sellado y la longitud de la bolsa, asegurando una soldadura de alta calidad. Puede trabajar con cadencias de hasta 200 ciclos/min dependiendo de la aplicación y la longitud del envase.

Équipé d'un PC industriel, d'un écran tactile et d'un servomoteur d'entraînement, il permet le contrôle des paramètres de base de la machine tels que la température, le temps de scellage et la longueur de l'emballage, garantissant un soudage de haute qualité. Il peut fonctionner avec des cadences allant jusqu'à 200 cycles/min selon l'application, la longueur de l'emballage.

MACHINE FEATURES · CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA · CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

	LANES · PISTAS · PISTES
Max. Width · Ancho · Largeur	250 mm
Min. Width · Ancho · Largeur	80 mm
Max. Length · Largo · Longueur	350 mm
Min. Length · Largo · Longueur	80 mm
Max. Reel Diameter · Diámetro de bobina · Diamètre de la bobine	550 mm
Max. Reel Width · Ancho de bobina · Largeur maximale de la bobine	600 mm
Bobina Core · Núcleo · Noyau	70 mm
Speed · Velocidad · Vitesse · s/m	200 mm
Dimensions · Dimensiones	1400 × 1760 × 2000 mm
Weight · Peso · Poids	800 / 900 Kg
Noise · Nivel sonoro · Niveau sonore	25-55 dB
Electrical Data · Conexión eléctrica · Alimentation électrique	3 x 380 V AC / 4 KV
Compressed Air · Aire Comprimido · Air comprimé	6 bar