

TL3

The evolution of the Cartooning Machine



CARTOONING

The **TL3** is a compact **top load cartoning machine** developed to provide maximum flexibility for automated secondary packaging. Its top loading system enables accurate product handling while adapting to a wide variety of carton formats. Easy to integrate into existing production lines, the TL3 helps manufacturers increase productivity, simplify format changes and achieve consistent packaging quality across multiple applications.



La TL3 es una estuchadora compacta de carga superior, desarrollada para ofrecer la máxima flexibilidad en el embalaje secundario automatizado. Su sistema de carga superior permite una manipulación precisa de los productos y se adapta a una amplia variedad de formatos de estuche. Fácil de integrar en las líneas de producción existentes, la TL3 ayuda a los fabricantes a aumentar la productividad, simplificar los cambios de formato y lograr una calidad de embalaje constante en múltiples aplicaciones.

La TL3 est une encartonneuse compacte à chargement par le dessus, développée pour offrir une flexibilité maximale dans le conditionnement secondaire automatisé. Son système de chargement par le dessus permet une manipulation précise des produits et s'adapte à une grande variété de formats d'étuis. Facile à intégrer aux lignes de production existantes, la TL3 aide les fabricants à accroître leur productivité, à simplifier les changements de format et à garantir une qualité de conditionnement constante pour de multiples applications.


MARKETS • SECTOR • SECTEURS

Food, nutritional, cosmetics, pharmaceutical
Alimentación, nutrición, cosmético y farmacéutico
Alimentaire, nutritionnelle, cosmétique, pharmaceutique

PRODUCTS • PRODUCTOS • PRODUITS

Liquid, pasty, granulated, powder, solid
Líquidos, pastosos, granulados, polvos, sólidos
Liquides, pâteux, granulés, poudres, solides

CARTOONING





TL3

Equipped with **industrial PC**, **touch screen** and **servomotorized activation**, it allows controlling the basic parameters of the machine.

Equipada con **PC industrial**, **pantalla táctil** y **accionamiento servomotorizado**, permite el control de los parámetros básicos de la máquina.

Équipé d'un **PC industriel**, d'un **écran tactile** et de **servomoteurs** qui permettent de contrôler les paramètres de base de la machine.

MACHINE FEATURES • CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA • CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

	LANES • PISTAS • PISTES
Box length • Largo estuche • Longueur d'étui	100 - 400 mm
Box width • Ancho estuche • Longueur d'étui	70 - 170 mm
High box • Alto estuche • Longueur d'étui	15 - 200 mm
Production • Producción • Production	20 ppm
Electrical Data • Conexión eléctricos • Alimentación électrique	220/400/440 V AC - 3Ph+N+PE - 50/60Hz
Compressed Air • Aire Comprimido • Air comprimé	6 bar
Weight • Peso • Poids	950 Kg
Dimensions • Dimensiones	3750 x 700 x 2000 mm
Noise • Nivel sonoro • Niveau sonore	>70 dB